

Леко против мухъл със сребърни йони



Воден разтвор на оптимизирана смес от мощен дезинфектант

Външна употреба

Вътрешна употреба

Предназначение: Биоцидът е с фунгицидно и алгицидно действие, като областта на приложение е дезинфекция и почистване на твърди(непорьозни) повърхности на открито и закрито.

Свойства:

- Добро поведение при нанасяне;
- Ефективен, както на повърхността, така и в дълбочина на заразената основа;
- Бързо действие при контакт със заразената повърхност;
- Бързо съхнене.
- Без хлор и мирис.

Класификация: Съответства на изискванията на българското законодателство. Разрешително: № 2225-1/ 17.10.2017г.

- **Главна група 1:** Дезинфектанти;
- **Продуктов тип 2:** Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни.
- **Категория на потребителите:** Масова и професионална.
- **Вид на биоцида:** Течност.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ

НОРМА

Външен вид след разбъркване:
(визуално)

Бяла течност

Плътност:
(БДС EN ISO 2811-1)

1,00 ± 0,05 g/cm³

Разход:

около 8 - 20 m² /L, в зависимост от степента на заразяване и порьозността на основата.

Съхнене:	Въздушно
Опаковка:	Пластмасова опаковка с вместимост 0.5L. Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.
Съхранение:	Съхранява се в закрити и сухи складови помещения при температура от 5°C до 25°C, предпазен от действието на преки слънчеви лъчи. Да се пази от достъп на деца! Внимание: Да се пази от замръзване! Срок на съхранение: 24 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.
Разреждане:	Биоцидът е готов за употреба и се нанася директно от спрей опаковката, като предварително хомогенизира.
Подготовка за работа:	Засегнатата повърхност периодично се пръска, за да остане влажна в продължение на минимум 30 минути. След изтичане времето на въздействие се изтъква напръсканата повърхност с влажна гъба или мека четка. При необходимост процедурата се повтаря.
Последващо нанасяне:	Последваща обработка на повърхността(грундиране, боядисване или шпакловане) може да бъде извършена минимум 6 часа след третиране с биоцида.
Условия за нанасяне:	Работи се при температура 5-30°C и относителна влажност на въздуха max 75%. Не нанасяйте при директна слънчева светлина, по време на дъжд или силен вятър.
За оптимална и дълготрайна защита срещу плесен, гъбички, бактерии се препоръчва система за боядисване от Леко против мухъл със сребърни йони (ако има заразени повърхности) и Леко интериорна боя със сребърни йони.	
Хигиена и безопасна работа:	При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.
